

**Accesibilidad**, una solución para cada barrera

**VIMEC**  
*Easy moving*



**Silver**

# Silver

Accesibilidad sin problemas, con los mejores estándares de seguridad y versatilidad

La plataforma elevadora **Silver** constituye la solución ideal para garantizar el **ACCESO** a:

**Estructuras privadas** (bancos, restaurantes, tiendas, oficinas, etc.)

**Estructuras públicas** (escuelas, institutos, etc.)

**Viviendas y residencias**

## FÁCIL Y SEGURA

Su facilidad de instalación y seguridad de uso hacen de Silver un sistema adecuado para garantizar libertad de acceso a todo tipo de edificios, asegurando a quien se desplaza sobre silla de ruedas movilidad personal en plena autonomía.

## CUALIDADES CONSTRUCTIVAS

Silver cuenta con una estructura en acero inox., design cuidado en todos sus detalles e instrumentos de seguridad activa y pasiva de vanguardia, además de su experimentada mecánica de desplazamiento Vimec.

Las botoneras de a bordo y de piso, provistas de llave, pueden ser utilizadas con facilidad por cualquier persona.

Silver se encuentra disponible con dos tipos de carrera: 800 mm y 1.000 mm.

## Se adapta perfectamente a todo requerimiento funcional y estético

No necesita ningún tipo de foso, por lo que su instalación se realiza verdaderamente a la medida de las estructuras preexistentes.



*Version con cancela con cristal*

## Cuenta con:


Garantía Vimec

Red capilar de ventas

Red de asistencia en todo el territorio

Facilidades específicas de adquisición.

**VIMEC**  
Easy moving



*Versión con desembarque rectilíneo*

La cerradura eléctrica controla el apertura de la cancela cuando la peana llega al piso de arriba

Los mandos a bordo y de piso tienen llave para el uso del aparato



**Opciones:**

- Cancela con cristal
- Mando vía radio
- Columna mando a distancia



Datos técnicos	
Versiones	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modelo ESTÁNDAR - Carrera vertical mm 800; plataforma mm 1200x850</li> <li>• Modelo LARGE - Carrera vertical mm 1000; plataforma mm 1400x1120</li> <li>• Modelo EXTRA - Carrera vertical mm 1000; plataforma mm 1400x1250</li> </ul>
Acabado	En acero inox.; estructura de elevación en acero con tratamiento de cataforesis; fuelle de protección color negro; columnas de la cancela en metal pintado.
Capacidad	250 Kg
Desnivel máximo	1.000 mm
Tensión	230 V, monofásica, 50 Hz
Foso	No es necesario
Plataforma	La plataforma está hecha en chapa de aluminio antideslizante
Motor	0,6 kW
Velocidad	0,04 m/s
Dispositivos de seguridad instalados	Cerradura eléctrica y desbloqueo manual de las puertas con llave triangular; doble tuerca portante de seguridad; dispositivos anticizallamiento.

- Conforme con lo dispuesto por la Directiva Europea 73/23/CEE Baja Tensión"
- Conforme con lo dispuesto por la Directiva Europea 89/336/CEE "EMC"
- Conforme con lo dispuesto por la Directiva Europea 98/37/CE "Directiva Máquinas"

Los datos tienen un valor genérico y no constituyen fuente de obligaciones para el fabricante. La empresa fabricante se reserva el derecho de incorporar todas aquellas modificaciones que considere convenientes.

## PSP: al servicio de los socios

Partner Support Program: una exclusiva de Vimec dedicada a sus socios con el objeto de suministrar a cada uno de ellos, en todo el mundo, una serie de herramientas "personalizadas" para el desarrollo de su actividad y para ofrecerle al usuario final un servicio cada vez mejor. El programa incluye: la introducción a los conceptos de "accesibilidad", cursos específicos de formación "en el aula" y formación "de campo" para el personal de ventas y los técnicos, estudios y asistencia para dar el enfoque más oportuno a las estrategias de mercado, apoyo en la organización de seminarios (por ejemplo, para arquitectos, estudios técnicos, etc.) y la participación en ferias del sector.

Gracias a la estrecha colaboración con sus socios, Vimec mantiene siempre un alto grado de conocimiento de los varios mercados y, por consiguiente, de las necesidades que van surgiendo en términos de accesibilidad; naturalmente, dicho conocimiento después se traduce en la proyección de productos concebidos para satisfacer tales necesidades. Todo ello orientado a gestionar de forma cada vez más eficiente las relaciones con el cliente y a lograr la satisfacción final del mismo (Customer Satisfaction).



**VIMEC**  
Easy moving



AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV  
=UNI EN ISO 9001/2000=